

Kolbe K220 Bandsaag – Verkoopsbrochure

Kolbe – Premium-vleisbewerkingstoerusting uit Duitsland

Kolbe is een van die mees gerespekteerde en wydverspreide handelsmerke vir vleisbewerkingstoerusting in Duitsland en Oostenryk. Bekend vir presiese afwerking, robuuste vlekvrystaal-konstruksie en maklike skoonmaak, het Paul Kolbe GmbH 'n maatstaf geword in die Europese vleisverwerking – veral wat betref bandsae, wolwe en mengwolwe.

In vergelyking met ander handelsmerke, is Kolbe een van die toonaangewende vervaardigers – saam met maatskappye soos Seydelmann, K+G Wetter en Mado. Waar Seydelmann oorheers in industriële toepassings en K+G Wetter vir tegniese innovasie bekend staan, het Kolbe 'n sterk posisie in kleinhandel, supermarkte en mediumgroot ondernemings – waar betroubaarheid, veiligheid en werkverrigting van kardinale belang is.

Die Kolbe K220 bandsaag word beskou as die goue standaard in slaghuise en supermark-snykamers in Sentraal-Europa. Met 'n kompakte voetspoor, IP55-beskerming en die vermoë om bene en bevrore vleis met akkuraatheid te sny, is die K220 die eerste keuse vir professionele gebruikers wat op soek is na 'n duursame, higiëniese en kragtige masjien.

Masjienafmetings

Breedte x Diepte x Hoogte: 715 mm x 715 mm x 1740 mm

Tegniese Gegewens

Spesifikasie	Waarde
Bedryfspanning	400 V / 50 Hz
Aangeduide krag	1.1 kW
Stroomsterkte	3.1 A

Addisionele Gegewens

Spesifikasie	Waarde
Boujaar	2010
Toestand	Tweedehands
Prys	€ 2.500,--

Onderdele vir Kolbe K220 Bandsaag

Artikel	Prys
Saagband 1820x16x0.5mm	€ 60,00
Skrapeer sonder houder	€ 30,00

Skoonmaakplan

Werkstap	Skoonmaakmiddel / Prosedure	Aanwysings
Growwe reiniging	Handmatig, meganies (bv. skraper)	Onmiddellik ná produksie voltooi is
Alkaliese/sure reiniging	2–5% oplossing, 15 min inwerktyd	bv. P3-topax 19 / 66
Reiniging van aluminium	2–5% P3-topax 12 of Somplex F	Slegs vir sensitiewe aluminiumoppervlaktes
Spoel	Water, 50–60 °C, <30 bar	Verwyder alle reste volledig
Ontsmetting	0.5–2% (bv. TEGO 2000)	Let op inwerktyd
Droog & versorging	P3-versorgingsolie spuit	Slegs op buite-oppervlakke gebruik

Skoonmaak- en Onderhoudsalternatiewe (Suid-Afrika)

Werkstap	Oorspronklike Produk	SA Alternatief	Aanwysings
Growwe reiniging	Handgereedskap (skraper)	Handgereedskap (skraper)	Geen verandering nodig. Gebruik voedselgeskikte gereedskap.
Alkaliese/Sure reiniging	P3-topax 19 / 66	Ecolab Aluminum-Safe Alkaline Detergent	Ontwikkel vir sensitiewe oppervlaktes in voedselomgewings
Reiniging van aluminium	P3-topax 12 of Somplex F	Alu-Brite (OneSource Supplies)	Let op verdunning en veiligheid
Spoel	Water 50–60 °C, lae druk	Dieselfde	Temperatuur en druk moet nagekom word
Ontsmetting	TEGO 2000	ClearKlens Tego® 2000 VT25	Spesifiek vir oop stelsel-ontsmetting
Droog & versorging	P3-versorgingsolie-sproei	Purity FG Silicone Spray (Safar Lubricants)	Vorm beskerm laag teen vog; voedselgeskik

Tegniese Besonderhede – Kolbe K220 Bandsaag

Spesifikasie	Waarde
Masjientipe	Stasionêre bandsaag
Model	K220
Behuizing	Vlekvrye staal
Snywydte	16 mm
Saagbandlengte	1820 mm
Bandspoed	1580 m/min
Motorvermoë	1.1 kW
Kragtoevoer	400 V / 50 Hz
Stroomverbruik	3.1 A
Boujaar	vanaf 2010
Gewig	ca. 140 kg
Beskermingsgraad	IP 55